


➔ Downlight Confort




Downlight profissional com altíssimo fluxo luminoso, ótima reprodução de cores e conforto visual. Solução adequada para lojas, shoppings, escolas, igrejas e outras solicitações profissionais.

➔ 9W ➔ 18W ➔ 25W

Downlight Confort



Dimensões Redondo		
	A	B
9W	66mm	Ø120mm
18W	70mm	Ø170mm
25W	76mm	Ø222mm



Dimensões Quadrado			
	A	B	C
9W	74mm	120mm	120mm
18W	78mm	170mm	170mm
25W	80mm	222mm	222mm

Código	Modelo	Potência	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
10429	EMBUTIR REDONDO	9W	3.000K	600lm	7899710007347	20 unid.
10430	EMBUTIR REDONDO	9W	6.000K	700lm	7899710007354	20 unid.
10431	EMBUTIR REDONDO	18W	3.000K	1.300lm	7899710007361	8 unid.
10432	EMBUTIR REDONDO	18W	6.000K	1.400lm	7899710007378	8 unid.
10433	EMBUTIR REDONDO	25W	3.000K	2.000lm	7899710007385	8 unid.
10434	EMBUTIR REDONDO	25W	6.000K	2.100lm	7899710007392	8 unid.
10435	EMBUTIR QUADRADO	9W	3.000K	600lm	7899710007408	20 unid.
10436	EMBUTIR QUADRADO	9W	4.000K	600lm	7899710007415	20 unid.
10437	EMBUTIR QUADRADO	9W	6.000K	700lm	7899710007422	20 unid.
10438	EMBUTIR QUADRADO	18W	3.000K	1.300lm	7899710007439	8 unid.
10439	EMBUTIR QUADRADO	18W	6.000K	1.400lm	7899710007446	8 unid.
10440	EMBUTIR QUADRADO	25W	3.000K	2.000lm	7899710007453	8 unid.
10441	EMBUTIR QUADRADO	25W	4.000K	2.000lm	7899710007460	8 unid.
10442	EMBUTIR QUADRADO	25W	6.000K	2.100lm	7899710007477	8 unid.

 MULTITENSÃO
100-240V

 VIDA ÚTIL (L70)
30.000h

 ÂNGULO DE
ABERTURA 95°

 GRAU DE PROTEÇÃO
IP20

*Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 12mm. Não protegido contra água.